










ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ecoTEC VUW ΤΗΣ VAILLANT

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
1		Σετ οριζοντίου ομοκεντρικού καπναγωγού/ αεραγωγού 60/100 PP, 0.75m αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	303 933
2		Θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS. Απαραίτητος, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση, για τη σωστή αναλογική λειτουργία των συσκευών	2001 8265
3		Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS *Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο χώρο ως θερμοστάτης χώρου, είτε επάνω στο λέβητα	2012 4491
4		Αντιστάθμιση calorMATIC 470 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS. Δυνατότητα ελέγχου έως και δύο κυκλώματα θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας (απαιτείται επιπλέον ηλεκτρολογική επέκταση VR 61/2) *Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο χώρο ως θερμοστάτης χώρου, είτε επάνω στο λέβητα	2010 8133
5		Ηλεκτρολογική επέκταση VR 61/2 σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση calorMATIC 470 Δυνατότητα ελέγχου ενός επιπλέον κυκλώματος θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας, έλεγχος φόρτισης δοχείου ζεστού νερού χρήσης και έλεγχος ανακυκλοφορίας	2012 9330
6		Θερμοστάτης χώρου VR 81/2 για σύνδεση με την ηλεκτρολογική πλακέτα VR 61/2 σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση calorMATIC 470	2012 9325
7		Κιτ για τη συνδυασμένη λειτουργία επιτοίχιου λέβητα με ηλιακό θερμοσίφωνα Περιέχεται μία μεταγωγική τρίοδη βάνα με μοτέρ 230V και αισθητήριο επαφής, μία θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης κρύου - ζεστού νερού, τις σωλήνες σύνδεσης των παραπάνω, καθώς και μεταλλικό ερμάριο	KITSOLARE
8		Ταμιευτήρας 20 lt τύπου actoSTOR για παραγωγή ζεστού νερού σε συνδυασμό με επιτοίχιους λέβητες συμπυκνώσεως ecoTEC VUW 296 και 346 Τοποθετείται στην πλάτη των επιτοίχιων λεβήτων	2005 3199
9		Μεταλλικό λευκό ερμάριο διαστάσεων 107x60x44 cm	900 324